

Scheda descrittiva del prodotto

Revisione: 10/08/2015 (versione 1.0)



PETRONAS Syntium 3000E 5W 40

Con tecnologia °CoolTech™ per la protezione dalle alte temperature del motore

Abitudini di guida come continue fermate e ripartenze, soste al minimo in città, trasporto di carichi pesanti, accelerazioni in autostrada e salite mettono a dura prova il motore, facendo aumentare la temperatura dei componenti interni. Questo fenomeno non riguarda un particolare paese o stile di guida, ma è comune a tutti i motori del mondo.

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 3000E 5W-40 si avvale dell'esclusiva tecnologia °CoolTech™ per contrastare l'eccessivo riscaldamento del motore. Il sistema °CoolTech™ agisce sulle zone termiche critiche, ovvero le parti surriscaldate del motore, assorbendo e trasferendo il calore in eccesso e regolando la temperatura in modo tale da proteggere i componenti critici da danni e cali di performance.

PETRONAS Syntium 3000E 5W-40 è raccomandato per l'uso in qualsiasi tipo di autovettura, specialmente i modelli ad alte prestazioni come quelli a marchio Mercedes-Benz e BMW, con propulsori a benzina o diesel senza filtro antiparticolato, e nei nuovi veicoli di fascia alta dotati di sistemi a iniezione di carburante, multivalvole, turbocompressore o compressore volumetrico, anche nelle condizioni di esercizio più estreme.

L'esperienza maturata da PETRONAS sui circuiti di Formula 1 e nei più prestigiosi eventi motoristici mondiali ha permesso di sviluppare PETRONAS Syntium, una gamma di lubrificanti hi-tech capace di rispondere alle esigenze dei propulsori di ultima generazione, su strada come in pista.

Nota: fare riferimento al Libretto d'uso del veicolo per la viscosità raccomandata e le specifiche del lubrificante richiesto.

Caratteristiche e vantaggi

Vantaggi principali

- Eccellente controllo dell'ossidazione alle alte temperature, che garantisce il mantenimento del potere lubrificante e riduce i guasti meccanici.

Altre caratteristiche

- Sono ridotte al minimo le perdite di lubrificante per evaporazione alle alte temperature: non c'è un prematuro degrado termico e si evitano i guasti del motore dovuti all'usura.
- Intervalli di cambio olio prolungati.
- Lubrificazione immediata all'avviamento.

Dati tecnici e certificazioni

PETRONAS Syntium 3000E 5W-40 è un olio lubrificante sintetico conforme o superiore ai requisiti sotto elencati.

Conforme o superiore ai requisiti di:	
API SN/CF	✓
ACEA A3/B4	✓

Ufficialmente approvato secondo:

MB 229.5	✓
BMW Longlife 01	✓
VW 502 00/505 00	✓
Porsche A40	✓
Renault RN0700/RN0710	✓

Conforme o superiore ai seguenti requisiti:

GM-LL-B-025	✓
-------------	---

* I dati tecnici sono forniti a puro titolo indicativo.

Salute, sicurezza e ambiente

Se utilizzato secondo le indicazioni raccomandate, questo prodotto non presenta rischi significativi per la salute e la sicurezza. Evitare il contatto con la pelle. Lavare immediatamente con acqua e sapone in caso di contatto con la pelle. Non smaltire il prodotto nella rete fognaria, sul suolo o nei corsi d'acqua.

Per ulteriori informazioni sulla conservazione, la gestione e lo smaltimento del prodotto, vedere la Scheda di Sicurezza (SDS) o contattare www.pli-petronas.com

Nota importante

Il nome PETRONAS, il logo PETRONAS e tutti gli altri marchi correlati e/o i marchi citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o delle sue società controllate o della relativa finanziaria, utilizzati su licenza salvo diversa indicazione. La documentazione di PLI e le informazioni contenute nel presente documento si ritengono accurate al momento della stampa. PLISB non fornisce dichiarazioni o garanzie, espresse o implicite, in merito alla precisione, alla completezza o al contenuto dei testi, né alla tipologia di transazioni eventualmente effettuate. Le informazioni contenute nella documentazione di PLI si basano su prove standard condotte in laboratorio e hanno valore puramente indicativo. Gli utenti sono tenuti a verificare che le fonti consultate siano le versioni più recenti e aggiornate dei documenti di PLI. È responsabilità degli utenti valutare e utilizzare i prodotti in sicurezza, verificare l'idoneità all'applicazione e rispettare tutte le normative e le leggi vigenti a livello locale.

Le Schede di Sicurezza, disponibili per tutti i nostri prodotti, contengono informazioni relative al magazzinaggio, all'uso sicuro e allo smaltimento degli oli lubrificanti. PLISB, le sue società controllate e la finanziaria di riferimento declinano qualsiasi responsabilità per perdite, infortuni o danni diretti, indiretti, speciali, esemplari, consequenziali o di altra natura, verificatisi a seguito di azione contrattuale, negligenza o altra azione lesiva, correlati o risultanti da un uso improprio dei materiali e/o delle informazioni, dal mancato rispetto delle raccomandazioni o da rischi inerenti alla natura dei materiali e/o delle informazioni. Tutti i prodotti, i servizi e le informazioni forniti ottemperano alle nostre condizioni di vendita standard. Per ulteriori informazioni, rivolgersi ai nostri rappresentanti locali.

Cod. 1805